

Ogłoszenie nr 500095234-N-2018 z dnia 27-04-2018 r.

## **Białoleka:**

### **OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA**

#### **OGŁOSZENIE DOTYCZY:**

Ogłoszenia o zamówieniu

#### **INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU**

**Numer:** 551412-N-2018

**Data:** 26/04/2018

#### **SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

Gmina Pęcław, Krajowy numer identyfikacyjny 39064737000000, ul. Pęcław 28, 67221 Białoleka, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 768 317 135, e-mail [peclaw@peclaw.eu](mailto:peclaw@peclaw.eu), faks 768 317 033.

Adres strony internetowej (url): [www.bip.peclaw.eu](http://www.bip.peclaw.eu)

#### **SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU**

##### **II.1) Tekst, który należy zmienić:**

##### **Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** II

**Punkt:** 4

**W ogłoszeniu jest:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi w Wietszycach, działka nr 184/1, długość drogi 0,34 km [ intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r. ];Zadanie będzie polegało na: 1. Robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym. 2. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie o gł. 20 cm – kategoria gruntu I-IV – 1748 m<sup>2</sup> 3. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm – kategoria gruntu I-IV – 1748 m<sup>2</sup> 4. Wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiornymi 1.20 i 2.00 m<sup>3</sup>, transport samochodami do 1km pojemność łyżki do 1.20m<sup>3</sup>, kat. Gruntu III, transport samochodem samowładowczym do 10-15t 5. Wykonaniu warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm - 1748m<sup>2</sup> 6. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm - 1748m<sup>2</sup> 7. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm - 1748m<sup>2</sup> 8. Powierzchniowym utwaleniu nawierzchni drogowych asfaltem lub smołą stabilizowaną grysem kamiennym frakcji 5-8, ilość kruszywa 8 dm<sup>3</sup>/m<sup>2</sup> - 1748m<sup>2</sup> 9. Wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika mechanicznie o głębokości 20cm- kategoria gruntu I-IV – 486m<sup>2</sup> 10. Wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika mechanicznie, za każde dalsze 5cm – kategoria gruntu I-IV – 486m<sup>2</sup> 11. Wykonaniu robót ziemnych

koparkami przedsiębiorzymi 1.20 i 2.00 m<sup>3</sup>, transport samochodami do 1km pojemność łyżki do 1.20m<sup>3</sup>, kat. Gruntu III, transport samochodem samowyładowczym do 10-15t 12. Wykonaniu warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm - 486m<sup>2</sup> 13. Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnych lub łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm – 486m<sup>2</sup> 14. Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm, układanej na podsypce piaskowej – 486m<sup>2</sup> 15. Wykonaniu rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu III-IV – 364m 16. Wykonaniu ław pod krawężniki, betonowe z oporem – 25,480m<sup>3</sup> 17. Osadzeniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 364m 18. Osadzeniu krawężników betonowych, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m – 40m 19. Osadzeniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 324m 20. Plantowaniu powiechni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne , grunt kategorii I-III – 646m<sup>2</sup> UWAGA!Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny oferty lecz jest dokumentacją pomocniczą W związku ze specyfiką zamówienia w przedmiarze mogą pojawić się znaki towarowe. W przypadku gdy w pozycji przedmiaru pojawia się nazwa znaku towarowego, przy wycenie należy uwzględnić materiał określony w przedmiarze lub określić – wycenić materiał mu równoważny (art. 29, ust. 3 pzp).

**W ogłoszeniu powinno być:** Przedmiotem zamówienia jest przebudowa nawierzchni drogi w Wietszycach, działka nr 184/1, długość drogi 0,34 km [ intensywne opady deszczu, sierpień 2017 r. ],Zadanie będzie polegało na: 1. Robotach pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych. Trasa dróg w terenie równinnym – 0,34 km 2. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni mechanicznie o gł. 20 cm – kategoria gruntu I-IV – 1748 m<sup>2</sup> 3. Wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, za każde dalsze 5 cm – kategoria gruntu I-IV – 1748 m<sup>2</sup> 4. Wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiorzymi poj. łyżki 1.20 m<sup>3</sup>, transport samochodami do 1km kat. Gruntu III, transport samochodem samowyładowczym - 349,60m<sup>3</sup> 5. Wykonaniu warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm - 1748m<sup>2</sup> 6. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm - 1748m<sup>2</sup> 7. Wykonaniu podbudowy z kruszyw naturalnych lub łamanych, warstwa górna, grubość warstwy 8 cm

- 1748m<sup>2</sup> 8. Wykonaniu nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca AC16W gr. 4 oraz warstwa ścieralna AC11S gr. 4Cm – razem gr. nawierzchni 8cm - 1748m<sup>2</sup> 9. Wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika mechanicznie o głębokości 20cm- kategoria gruntu I-IV – 486m<sup>2</sup> 10. Wykonaniu koryta na całej szerokości chodnika mechanicznie, za każde dalsze 5cm – kategoria gruntu I-IV – 486m<sup>2</sup> 11. Wykonaniu robót ziemnych koparkami przedsiębiornymi 1.20 m<sup>3</sup>, transport samochodami do 1km , kat. Gruntu III, transport samochodem samowładowczym – 48,60m<sup>3</sup> 12. Wykonaniu warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy 10 cm - 486m<sup>2</sup> 13. Wykonaniu podbudowy z kruszywa naturalnych lub łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy 15cm – 486m<sup>2</sup> 14. Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm, układanej na podsypce piaskowo-cementowej – 486m<sup>2</sup> 15. Wykonaniu rowków pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20cm, kategoria gruntu III-IV – 364m 16. Wykonaniu ław pod krawężniki, betonowe z oporem – 25,480m<sup>3</sup> 17. Osadzeniu krawężników betonowych wystających o wymiarach 15x30cm na podsypce cementowo-piaskowej – 364m 18. Osadzeniu krawężników betonowych, dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m – 40m 19. Osadzeniu obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo- piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 324m 20. Plantowaniu powiechni gruntu rodzimego, plantowanie ręczne , grunt kategorii I-III – 646m<sup>2</sup>

UWAGA! Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części określa przedmiar robót stanowiący załącznik do SIWZ Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz zawartą z zamawiającym umową, uzgodnieniami z zamawiającym dokonanyymi w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia. Zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej na miejscu, gdzie mają być wykonywane roboty oraz uzyskał na swoją odpowiedzialność, koszt i ryzyko wszelkie istotne informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty i podpisania umowy. Przy wynagrodzeniu ryczałtowym przedmiar robót nie stanowi podstawy wyceny oferty lecz jest dokumentacja pomocniczą W związku ze specyfiką zamówienia w przedmiarze mogą pojawić się znaki towarowe. W przypadku gdy w pozycji przedmiaru pojawia się nazwa znaku towarowego, przy wycenie należy uwzględnić materiał określony w przedmiarze lub określić – wycenić materiał mu równoważny (art. 29, ust. 3 pzp).

**Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:**

**Numer sekcji:** IV

**Punkt:** 6.2

**W ogłoszeniu jest:** Data: 2018-05-11, godzina: 11:00

**W ogłoszeniu powinno być:** Data: 2018-05-14 godzina: 11:00

